



Neuheiten ATMO: Hochwertige Downlight-Allrounder

4 Leuchten für Lochdurchmesser von 140 - 260 mm

Mit zwei unterschiedlichen Grössen und zwei Erweiterungsringen passen die Leuchten in Lochausschnitte von 140 bis 260 mm Durchmesser und sind in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich. In der einen Version sind fünf Leistungsstufen am Betriebsgerät wählbar, während die Leuchte in der anderen Version über DALI2, 0-10 V oder einen Drucktaster geregelt werden kann. Dadurch können die Leuchten flexibel an die Präferenzen vor Ort in Büros, im Gewerbe oder im Gaststättenbereich angepasst werden.



Umschaltbare
Farbtemperatur



Set inkl.
Betriebsgerät



Raumseitiger
IP44-Schutz



Top Lichtausbeute
und Lichtqualität

Sämtliche ATMO Downlights sind ab Mai 2024 lieferbar.

Zum Sortiment:



ATMO

Art.Nr.	E-Nr.	Bezeichnung	UVP / Stück
174155	941 400 543	LED-Downlight «ATMO 150»	125.00
174156	941 400 553	LED-Downlight «ATMO 150» DALI2, 0-10 V	155.00
174157	941 900 073	Erweiterungsrahmen weiss zu Downlight «ATMO 150»	21.00
174158	941 400 563	LED-Downlight «ATMO 200»	155.00
174159	941 400 573	LED-Downlight «ATMO 200» DALI2, 0-10 V	195.00
174160	941 900 083	Erweiterungsrahmen weiss zu Downlight «ATMO 200»	29.00

Ihre Vorteile




Umschaltbare Farbtemperatur

- Lichttemperatur Warmweiss (3000 K) oder Neutralweiss (4000 K) an Leuchte wählbar



Varianten mit dimmbarem Betriebsgerät

- Verfügen über DALI2- und 0-10 V-Schnittstellen oder können einfach mit einem Impulstaster gedimmt werden



Varianten mit nicht-dimmbarem Betriebsgerät – 5 Leistungsstufen können direkt am Betriebsgerät gewählt werden

- Bei ATMO 150 umschaltbar zwischen 10 W, 12 W, 14 W, 16 W und 18 W
- Bei ATMO 200 umschaltbar zwischen 13 W, 16 W, 18 W, 20 W und 25 W



Raumseitiger IP44-Schutz

- Raumseitige Schutzart IP44 schützt vor Eindringen von festen Fremdkörpern und allseitigem Spritzwasser (deckenseitig IP20)



Top Lichtausbeute und Lichtqualität

- Hohe **System**-Lichtausbeute: 95 - 105 lm / W
- Ausgezeichnete Lichtqualität: Farbkonstistenz SDCM < 3 / CRI > 90 / Flickerwert ≤ 1.0 / Stroboskopeffekt ≤ 0.9 / THD < 20 %

MAX HAURI AG

MH

MAX HAURI AG

Weidstrasse 16
9220 Bischofszell
T+41 71 424 25 25
maxhauri.ch