

Outdoor Sortiment

Bild	Text deutsch	Text französisch	Art.-Nr.	E-Nr	EAN
	Verlängerung EPR/PUR 3x1,5mm ² orange Länge: 5,0m Länge: 10,0m 1. Seite: Stecker Typ12 angespritzt 2. Seite: Kupplung Typ13 angespritzt	Extension EPR/PUR 3x1,5mm ² orange longueur 5,0m longueur 10,0m 1. fiche type 12 moulée 2. prise mobile type 13 moulée	40062/5PUR 40062/10PUR	119 080 029 119 080 229	7610896092404 7610896092398
	Gummi-Verlängerung schwarz 1. Seite: Stecker Typ12 angespritzt 2. Seite: Kupplung Typ13 angespritzt mit Schutzdeckel mit Gummikabel H07RN-F3G1,5mm ² Länge 5,0m Länge 10,0m	extension en caoutchouc noir 1. fiche type 12 moulée 2. prise type 13 moulée avec couvercle avec câble de caoutchouc H07RN-F3G1, 5mm ² longueur 5,0m longueur 10,0m	40062/5,0GDV 40062/10,0GDV	119 401 119 119 411 119	7610896152863 7610896152870
	Verlängerung mit Doppelkupplung und Schutzdeckel IP44 Stecker Typ 12 / Kupplung 2xTyp13 mit Aufhängebügel mit Gummikabel H07RN-F3G1,5mm ² Länge 5,0m Länge 10,0m	extension avec couplage en double et couvercle protection IP44 fiche type 12 / prise 2xtyp13 avec cintre avec câble en caoutchouc H07RN-F3G1,5mm ² longueur 5,0m longueur 10,0m	40169/5,0GDV/D 40169/10,0GDV/D	119 402 119 119 412 119	7610896151293 7610896151309
	Doppelkupplung Typ13 schwarz mit Aufhängebügel mit Schutzdeckel IP44	prise en double type 13 avec protection IP44 noir avec cintre	2320S	683 010 111	7610896151286
	Gummistecker schwarz schlagfest Typ 12 L+N+PE Typ 15 3L+N+PE Typ 23 L+N+PE Typ 25 3L+N+PE	fiche en caoutchouc noir résistant au coup type 12 L+N+PE type 15 3L+N+PE type 23 L+N+PE type 25 3L+N+PE	9012S 9015S 9023S 9025S	672 010 109 676 310 109 673 600 109 676 604 109	7610896046322 7610896046339 7610896046346 7610896046353
	Gummikupplung schwarz schlagfest Typ 13 L+N+PE Typ 15 3L+N+PE Typ 23 L+N+PE Typ 25 3L+N+PE	prise en caoutchouc noir résistant au coup type 13 L+N+PE type 15 3L+N+PE type 23 L+N+PE type 25 3L+N+PE	9113S 9115S 9123S 9125S	683 016 109 686 310 109 683 616 109 686 604 109	7610896046285 7610896046292 7610896046308 7610896046315
	Schnur-Zwischenschalter IP44 2polig 16A 250V schwarz mit Wippe rot	cordon interrupteur intermédiaire IP44 2 pôles 16A 250V noir avec bascule rouge	1995S	229 129 018	4008297190851
	Kabelverbinder 3x2,5mm ² IP68 für Kabeldurchmesser: 6-13mm Für den Nassbereich und Verlegung im Erdbereich geeignet.	connecteur 3x2,5mm ² IP68 pour le diamètre: 6 -13mm pour les zones humides et appropriée le transfert dans les sol.	15.08437	157 807 303	7610896042003
	Abzweigbox 3x4mm ² IP68 Paguro für 4 Kabel gelb, für Kabeldurchmesser 6,5-8mm grün, für Kabeldurchmesser 7,5-10mm blau, für Kabeldurchmesser 9,5-12mm	boîte de jonction 3x4mm ² IP68 Paguro pour 4 cable jaune, pour diamètre du câble 6,5-8mm vert, pour diamètre du câble 7,5-10mm bleu, pour diamètre du câble 9,5-12mm	5625/08/96 5625/10/76 5625/12/66	152 123 022 152 123 122 152 123 222	7610896092831 7610896092848 7610896092855
	Verbinderbox IP68 Paguro für 2 Kabel schwarz, Kabeldurchm. 6,0-8,5mm 2x1,5mm ² grau, Kabeldurchm. 8,0-10,5mm 3x1,5mm ²	connecteur IP68 Paguro pour 2 cable noir, diamètre du câble 6,0-8,5 mm 2x1,5mm ² gris, diamètre du câble 8,0-10,5 mm 3x1,5mm ²	5630/26 5633/86	152 032 022 152 033 122	7610896092862 7610896092879

Bild	Text deutsch	Text französisch	Art.-Nr.	E-Nr	EAN
	Verteiler-Box IP68 Eingang: 1x2 Schraubklemmen Ausgang: 5x2 Schraubklemmen für Kabel H05RN-F 2x0,75mm2 D=120mm, H=45mm	distributeur IP68 entrée: 1x2 vis à borne sortie: 5x2 vis à borne pour câble H05RN-F 2x0,75mm2 D=120mm, H=45mm	L12370	152 123 322	8009991028774
	Stecker-Safe-Box IP44 schwarz mit Dichtung für Flachkabel montiert und Dichtung für Rundkabel beiliegend auch für Lichtketten IK10/10 und IK15/15 geeignet	Fiche Safe-box IP44 noir avec joint pour câble plat monté avec joint pour câble rond monté aussi pur les guirlandes IK10/10 et 15/15	85600S	679 000 849	7610896301476
	LED Gartenspot IP67 Inox Edelstahl, 350mA 3x1W CREE warmweiss 3000°K, 231 lumen Abstrahlwinkel 30°, Zuleitung GD2x0,75mm2 L=3,0m, mit Erdspiess Betriebsgerät IP68 RN1332	spot de jardin LED IP67 acier inox, 350mA 3x1W CREE blanc chaud 3000°K, 231 lumen angle de éclat 30° alimentation GD2x0,75 mm2 L=3,0m, avec brochette alimentation IP68 adaptable: RN1332	L90.051/012	941 741 103	8033765208222
	LED Gartenspot IP67 Inox Edelstahl, 350mA 3x1W CREE kaltweiss 6000°K, 252 lumen Abstrahlwinkel 30°, Zuleitung GD2x0,75mm2 L=3,0m, mit Erdspiess Betriebsgerät IP68 RN1332	spot de jardin LED IP67 acier inox, 350mA 3x1W CREE blanc froid 6000°K, 252 lumen angle de éclat 30° alimentation GD2x0,75mm2 L=3,0m, avec brochette alimentation IP68 adaptable: RN1332	L90.051/01	941 742 003	8033765208246
	Konstantstromtreiber IP68, 10W, 350mA , 220-240V, Masse LxB 215x89mm inkl. 2m Primär- und Sekundäranschlusskabel zum Betrieb von 1 - 2 Stück L90.051/01 und L90.051/012	conducteur de courant costante IP68, 10W, 350mA 220-240V, masses LxB 215x89mm incl. 2m câble de connexion pri- et sec pour le fonctionnement 1 - 2 pièces L90.051/01 und L90.051/012	RN1332	941 790 003	8009991313603
	LED Gartenspot IP54 Alu-Druckguss, 230V 3x1W CREE neutralweiss 4000°K, 160 lumen Abstrahlwinkel 45°, grau Zuleitung GD3x1,0mm2 L=1,5m, Erdspiess	spot de jardin LED IP54 moulage-alu, gris, 230V 3x1W CREE blanc neutre 4000°K, 160 lumen angle de éclat 45° alimentation GD3x1,0mm2 L=1,5m, avec brochette	L27254	941 740 003	8033765207256
	LED Gartenspot IP54 Alu-Druckguss, 230V 3x1W CREE neutralweiss 4000°K, 160 lumen Abstrahlwinkel 45°, grau Zuleitung GD3x1,0mm2 L=1,5m, Befestigungsbügel	spot de jardin LED IP54 moulage-alu, gris, 230V 3x1W CREE blanc neutre 4000°K, 160 lumen angle de éclat 45° alimentation GD3x1,0mm2 L=1,5m, support de mont.	L27255	941 741 003	8033765208543
	Lichtkette 10xE27 ILLU5X13 L=10m für Aussenanwendung 1. Seite: Stecker Typ11 angespritzt 2. Seite: Kupplung Typ11 angespritzt mit Schutzdeckel	guirlande 10xE27 ILLU5X13 L=10m pour l'extérieur 1. fiche type 11 moulée 2. prise type 11 moulée avec couvercle de protection	IK10/10	930 690 223	7610896149900
	Lichtkette 15xE27 ILLU5X13 L=15m für Aussenanwendung 1. Seite: Stecker Typ11 angespritzt 2. Seite: Kupplung Typ11 angespritzt mit Schutzdeckel	guirlande 15xE27 ILLU5X13 L=15m pour l'extérieur 1. fiche type 11 moulée 2. prise type 11 moulée avec couvercle de protection	IK15/15	930 690 233	7610896151804
	Zeitschaltuhr analog mit Steckdose T13 IP44	minuteur analogue avec douille T13 IP44	52672	533 990 020	7610896041204