



maxLUCE LED



WAND- UND DECKENLEUCHTE „FLAT“
APPLIQUE ET PLAFONNIER À LED „FLAT“

Art. 138591
E-No 941 300 603

Die ideale Wand- und Deckenleuchte für Treppenhäuser, Keller, Balkone, Flure oder den Eingangsbereich. Durch die flache Bauform kann die FLAT auch bei niederen Raumhöhen eingesetzt werden. Die hohe Lichtleistung wird rundum abgestrahlt und sorgt für eine gute Raumausleuchtung. Schutzart IP54 für den Ausseneinsatz.

Le luminaire mural et plafonnier est idéal pour les cages d'escalier, les caves, les balcons, les couloirs ou l'entrée. Grâce à sa conception plate, le FLAT peut également être utilisé dans des pièces de faible hauteur. La puissance lumineuse élevée est rayonnée tout autour et assure un bon éclairage de la pièce. Indice de protection IP54 pour une utilisation en extérieur.

Anschlussspannung	Angle de diffusion du faisceau	220-240V
Anschlussfrequenz	Fréquence d'alimentation	50-60Hz
Systemleistung	Puissance du système	18 W
Farbtemperatur	Température de couleur	3000 K
Lichtfarbe	Couleur émise	warmweiss, blanc chaud
effektiver Lichtstrom	Flux lumineux réel	1620 lm
Ausstrahlungswinkel	Angle de diffusion du faisceau	120°
Farbwiedergabeindex (CRI)	Indice de rendu de couleur (CRI)	>80
dimmbar	dimmable	nein, non
Schutzklasse	Classe de protection	II
Schutzarten	Degrés de protection	IP54 / IK08
Leuchtmittel	Source d'éclairage	LED nicht austauschbar, LED non remplaçable
Umgebungstemperatur	Température ambiante ta	- 20° bis + 35° C, - 20° à + 35°C
Garantiedauer	Durée de garantie	3 Jahre, 3 ans
Nutzlebensdauer	Durée de vie utile	30'000h L70/B50
Ausführung der Oberfläche	Finition de la surface	opal, opale
Gehäusefarbe	Couleur du boîtier	weiss, blanc
Höhe/Tiefe	Hauteur/profondeur	49 mm
Aussendurchmesser	Diamètre extérieur	278 mm
Kabeleinführung	Point d'entrée de câble	seitlich oder rückseitig, sur le côté ou à l'arrière

