



- Stecker & Kupplung angespritzt!
- Beliebig verlängerbar!



## Lichtketten konfektioniert für Innen- und Aussenanwendungen

| Bezeichnung   | Fassungen | E-No        | Art.-Nr. |
|---|-----------|-------------|----------|
| <b>Lichtkette 10xE27 Gummi 2x1,5mm<sup>2</sup> L=10m</b><br>schwarz, <b>Kupplung mit Schutzdeckel</b><br><b>Lichtketten können beliebig verlängert werden</b><br>Kabel H05RNH2-F2x1,5mm <sup>2</sup> , exkl. Leuchtmittel | 10 x E27  | 930 691 313 | 129015   |
| <b>Lichtkette 15xE27 Gummi 2x1,5mm<sup>2</sup> L=15m</b><br>schwarz, <b>Kupplung mit Schutzdeckel</b><br><b>Lichtketten können beliebig verlängert werden</b><br>Kabel H05RNH2-F2x1,5mm <sup>2</sup> , exkl. Leuchtmittel | 15 x E27  | 930 691 413 | 129016   |
| <b>Lichtkette 25xE27 Gummi 2x1,5mm<sup>2</sup> L=25m</b><br>schwarz, <b>Kupplung mit Schutzdeckel</b><br><b>Lichtketten können beliebig verlängert werden</b><br>Kabel H05RNH2-F2x1,5mm <sup>2</sup> , exkl. Leuchtmittel | 25 x E27  | 930 691 513 | 129017   |



**Kundenkonfektionen auf  
Anfrage erhältlich**

## Komponenten zu Lichtketten für Innen- und Aussenanwendungen

|   | Bezeichnung   | E-No        | Art.-Nr. |
|---|---|-------------|----------|
|    | <b>E27-Fassung</b><br>max. 40 Watt, PBT GF, schwarz<br>Schneidekontakte   | 930 395 119 | 102360   |
|    | <b>Silikondichtung</b><br>passend zu E27-Fassungen 930 395 119 und 930 395 219<br>im Aussenbereich obligatorisch<br>für Schutzgrad IP44   | 930 395 919 | 100634   |
|    | <b>Gummi-Kabel 2x1,5mm<sup>2</sup>, Ring à 100m</b><br>H05RNH2-F2x1,5mm <sup>2</sup> , schwarz, Masse 5x13mm  | 113 367 320 | 130857   |
|    | <b>Gummi-Kabel 2x1,5mm<sup>2</sup>, Bobine à 500m</b><br>H05RNH2-F2x1,5mm <sup>2</sup> , schwarz, Masse 5x13mm  | 113 369 320 | 130858   |
|    | <b>Gummistecker Typ12</b><br>TOPTec, schwarz, Material: TPE/PA6.6<br>10A 250VAC, schlagfest   | 672 010 109 | 105969   |
|   | <b>Mechanische Tagesschaltuhr</b><br>Bis zu 48 EIN- und AUS-Schaltungen pro Tag<br>Kürzeste Schaltzeit: 15 Minuten<br>220-240V / max. 2300W   |             | 130930   |
|  | <b>Mechanische Tagesschaltuhr</b><br>Bis zu 48 EIN- und AUS-Schaltungen pro Tag<br>Kürzeste Schaltzeit: 15 Minuten<br>220-240V / max. 2300W   | 533 990 040 | 128775   |
|  | <b>Mechanische Tagesschaltuhr IP44</b><br>Bis zu 48 EIN- und AUS-Schaltungen pro Tag<br>Kürzeste Schaltzeit: 15 Minuten<br>220-240V / max. 2300W, spritzwassergeschützt                         | 533 990 050 | 128776   |
|  | <b>Stecker-Safe-Box schwarz IP44-Schutz</b><br>inkl. Zugentlastung für Steckverbindungen<br>Dichtungen für runde und flache Kabel<br>passend zu Lichtketten<br>Länge: 200mm / Durchmesser: 64mm | 679 000 849 | 107900   |
|  | <b>Kabelsafe-Box schwarz IP54-Schutz</b><br>Wetterfeste Box für den Ausseninsatz<br>Bis zu 5 Kabelausgängen<br>Abschliessbar<br>Masse: 330x220x120mm  | 679 000 049 | 132101   |
|  | <b>Schrumpfschlauch mit Schmelzkleber</b><br>Länge 30mm / 10 Stück im Beutel<br>zum Verschliessen der Kabelenden  | -           | 101603   |